

Combiné douche et lave-yeux de sécurité



Description produit

- Douches et combinaison douches lave-yeux selon la norme CE - DIN 12 899, DIN EN 15 154, UNI 9608.
- Installation : fixations au sol par brides.
- Structure : tubes en acier galvanisé, raccords en laiton, base et pédale en aluminium.
Vernis en époxy anti-corrosif. Vasque en ABS.
- Tête de douche : en matière synthétique, jet d'eau triangulaire et hélicoïdale produit par un dispositif aérateur intégré (selon DIN EN 246).
- Érogeurs lave-yeux munis de manchons de protection en caoutchouc et de capots anti-poussière.
- Levier manuel actionnant le lave-yeux, levier avec plaque signalétique à norme.
- Déclenchement manuel par tige.
- Toutes les commandes sont raccordées à des vannes faciles à démonter pour la maintenance. Les vannes restent ouvertes pendant le rinçage.
- Toutes les douches sont fournies avec un panneau signalétique à norme internationale.

Détails techniques

- Alimentation : G1 - raccorder au réseau d'eau potable.
- Evacuation : G1.
- Pression minimum d'alimentation d'eau : 2 bar.
- Débit d'eau : > 60 l/min tête de douche (selon la norme),
> 12 l/min lave-yeux (selon la norme).
- Dimension et hauteur : selon la norme.