SECURIMED
Expert de la santé au travail

Fiche technique

Gilet de signalisation haute visibilité jaune, réf. 5344 / 5644

- ✔ Confection et matériaux de qualité.
- ✔ Qualité et innocuité des matériaux avec la certification OEKO-TEX®.
- ✔ Ajustement rapide grâce à la fermeture à glissière.
- ✔ Léger à porter grâce à la matière (polyester, 120 g/m²).

Domaines d'utilisation*

Travaux publics | Gros œuvre | Second œuvre | Transport | Logistique

* Exemples d'utilisation donnés à titre indicatif. Il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit.

Caractéristiques techniques

- **Matière :** 100% polyester (120 g/m²).
- **Equipements :** - Fermeture auto-agrippante ;
  - Bandes rétro-réfléchissantes.
- **Coloris :** jaune.
- **Tailles* :** - réf. **5344** : Taille L ;
  - réf. **5644** : Taille XL.

*Taille S à 2 XL, nous consulter.

ISO 9001 — OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 — 40 max 25x

Certification

Ce produit est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**). **Catégorie II**. Certifié par **AITEX**, organisme notifié n°**0161**.

EN ISO 20471 : 2013

2 CE

EN ISO 20471 - Haute visibilité		
A	Classe 1	Matière de base : supérieur à 0,14 m². Matière rétroréfléchissante : supérieur à 0,10 m². Matière à caractéristiques combinées : supérieur à 0,20 m².
	Classe 2	Matière de base : supérieur à 0,50 m². Matière rétroréfléchissante : supérieur à 0,13 m². Matière à caractéristiques combinées : - m²
	Classe 3	Matière de base : supérieur à 0,80 m². Matière rétroréfléchissante : supérieur à 0,20 m². Matière à caractéristiques combinées : - m².
Le coefficient de rétroréflexion de la matière rétroréfléchissante doit obligatoirement être de classe 2 pour être conforme à la norme EN ISO 20471 (la classe 1 de l'ancienne norme EN 471 a été supprimée). Le X indique la classe du vêtement suivant les surfaces minimales obligatoires.		